

DESCRIPCIÓN

Aumente la producción y prolongue la vida de las herramientas con LIQUIDO PARA HERRAMIENTAS DE CORTE Y ROSCAS. Este lubricante es una mezcla sintética especial fabricada para soportar presiones extremas mientras la fórmula adhesiva se mantiene en la broca para mantener frescas las temperaturas de la operación y sin dejar residuos. EL LIQUIDO PARA HERRAMIENTAS DE CORTE Y ROSCAS ayuda a mantener las herramientas y las piezas elaboradas libres de oxidación y corrosión. No se recomienda su uso ni en cobre ni en aluminio.

DIRECCIONES

Mantenga la boquilla a 15-20 cm de la superficie de trabajo. Rocíe generosamente la superficie que está cortando o a la herramienta. Vuelva a aplicar si es necesario para mantener el nivel de lubricación.

PRECAUCIÓN: VAPORES DAÑINOS. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. Su ingestión puede ser perjudicial. Irrita los ojos. Evite respirar los vapores. Utilícese únicamente en zonas muy bien ventiladas. No perforo ni quemé este envase. No ingiera este producto. Evite el contacto con los ojos. Evite el contacto prolongado o repetido con la piel.

MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRIMEROS AUXILIOS

Si se ingiere: NO induzca el vómito. Acuda a un médico inmediatamente.

Si se inhala: Lleve a la persona al aire libre. Efecte la respiración artificial si se considera indicado. Acuda a un médico inmediatamente.

Si entra en los ojos: Lave abundantemente con agua fría durante por lo menos 15 minutos. Acuda a un médico inmediatamente.

Si hay contacto con la piel: Limpie con agua y jabón.

HMIS Ratings/HMIS Grado	
Flammability/Flammabilidad	1
Health/Salud	2
Reactivity/Reactividad	0
Personal Protection/Protección Personal	G

CUTTING & TAPPING FLUID

CLINGING COOLANT AND LUBRICANT FOR MACHINING OPERATIONS

Producto de Enfriamiento Y Lubricante Adherente Para Operaciones de Maquinarias

NET WEIGHT: 12 oz. (340 g.)

CAUTION/PRECAUCIÓN

VAPOR HARMFUL/VAPORES DAÑINOS
HARMFUL IF SWALLOWED/PELIGROSO SI ES INGERIDO
EYE IRRITANT/IRRITA LOS OJOS
CONTENTS UNDER PRESSURE/
CONTENIDO BAJO PRESIÓN.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN/ MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
See additional cautions on side panels/
Lea el panel al reverse para avisos adicionales del producto.

Sold By:

DESCRIPTION

Increase production and extend tool life with CUTTING & TAPPING FLUID. This lubricant is a special synthetic blend made to withstand extreme pressure while the clinging formula remains on the cutting bit to keep operating temperatures cool and free of debris. CUTTING & TAPPING FLUID also helps protect machines and finished pieces from rust and corrosion. Not recommended for use on copper or aluminum.

DIRECTIONS

SHAKE WELL BEFORE USING. Hold nozzle 6 to 8 inches from surface requiring lubrication. Generously spray onto cutting surface or tool. Reapply as necessary to maintain lubrication level.

CAUTION: VAPOR HARMFUL. CONTENTS UNDER PRESSURE. Harmful if swallowed. Eye irritant. Avoid breathing vapors. Use only in well ventilated area. Do not expose to temperatures above 120° F. Do not puncture or incinerate can. Avoid contact with eyes. Avoid prolonged or repeated contact with skin.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

FIRST AID:

If Swallowed: Do NOT induce vomiting. Obtain immediate medical assistance.

If Inhaled: Remove person to fresh air. Perform artificial respiration if indicated. Obtain medical assistance.

If In Eyes: Flush with plenty of cool water for at least 15 minutes. Obtain medical assistance.

If On Skin: Wash with soap and water.

Chemical Name/ Nombre Químico	C.A.S. Number/ No. C.A.S.
Petroleum Oil Base Stock/ Producto con base de aceite de petróleo	68606-23-5
Hydrotreated Base Oil/ Hidrotratamiento con base de aceite	...64742-52-5
Trichloroethylene/Tricloroetileno	...79-01-6
Carbon Dioxide/Dióxido de carbono	...124-38-9