

DESCRIPCIÓN

Este producto no causará vidriado y no atraerá la suciedad o el polvo. El revetimiento evita el deslizamiento en las correas expuestas a condiciones ambientales de interior o exterior. Este producto es efectivo en todas las correas y todos los materiales de correa.

Usar en correas "V", planas o redondas hechas de cuero, gorna, telas o material sintético.

NOTA: En muchas ocasiones se debe sacar las guardas de correa para aplicar este producto correctamente. En esas ocasiones, por favor use mucho cuidado para evitar accidentes. Asegúrese de reemplazar las guardas de correa en su lugar después de haber aplicado el tratamiento.

DIRECCIONES

Aplicar una pequeña cantidad por vez a la superficie interna de la correa mientras la maquinaria está funcionando. Rociar usando un movimiento hacia adelante y hacia atrás hasta que la superficie esté completamente mojada. En la mayoría de las correas, el rociado debe ser aplicado a las poleas acanaladas, las poleas o directamente en la misma correa. Repetir la aplicación ocasionalmente para mantener la máxima potencia y para optimar la vida de la correa.

ADVERTENCIA: INFLAMABLE. Usar solamente en un área bien ventilada. No usar cerca de objetos calientes, chispas o llama expuesta. Evite el contacto del producto con los ojos o el contacto prolongado con la piel. No perforo el recipiente del producto ni tire el recipiente en el incinerador. No exponga al calor o almacene este producto en temperaturas que pasen los 120°F. Envolver el recipiente vacío con varias capas de papel y descartarlo poniendolo en el cubo de la basura.

PRIMEROS AUXILIOS:

Inhalación Excesiva: Sacar la victima al aire libre y llamar a un doctos.

Si es ingiere por la boca: No Inducir el vómito. Conseguir atención médica.

Contacto con los ojos: Enjuagar con un chorro suave de agua abundante por 10 minutos, levantando los párpados inferiores y superiores.

Contacto con la piel: Lavar la piel con agua y jabón. Conseguir atención médica si la irritación persiste. Para obtener más información, consulte la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales.

Este Producto esta designado exclusivamente para uso industrial e institucional para uso con personal entrenado. Este producto es vendido "tal como está" y el fabricante no hace garantía, expreso o implícito, de mercadeo, proporcionado para uso particular u otramente.

STOPS BELT SLIPPAGE

BELT DRESSING

ADEREZO DE CORREA

NET WEIGHT: 15 oz. (425 g)

DANGER/PELIGRO:

**FLAMMABLE/INFLAMABLE
HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED/
DAÑINO Y FATAL SI ES
INGERIDO/TRAGADO**

**VAPOR HARMFUL/VAPORES DANIÑOS
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN/
MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

Contents under pressure/Contenido bajo presión
See additional cautions on side panels/Lea el panel al
reverso para avisos adicionales del producto

DESCRIPTION

BELT DRESSING will not glaze and does not attract dirt or dust. The coating prevents slippage on belts exposed to outdoor as well as indoor environmental conditions. Effective on all belts and belting materials. Use on: "V", flat or round belts made of leather, rubber, fabric or synthetic material.

NOTE: In many instances protective guards must be removed in order to apply this product properly. In such cases please use extreme care to prevent accidents. Be sure to replace guards after treatment.

DIRECTIONS

Apply a little at a time to inner surface of belt while machinery is in motion. Spray using a back and forth motion until the surface is completely wet. On most belts, the spray may be applied to the sheaves, pulleys, or directly onto the belt itself. Repeat occasionally to maintain full power and to optimize belt life.

WARNING: FLAMMABLE

Use only in a well ventilated area. Do not use near heat, sparks, or open flame. Avoid contact with eyes or prolonged contact with skin. Do not puncture or incinerate container. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F. Wrap empty container in several layers of paper and put in trash collection.

FIRST AID:

Excessive Inhalation: Remove person to fresh air and call a physician.

If Swallowed: Do not induce vomiting. Get medical attention.

If In Eyes: Flush with water for 10 minutes, lifting upper and lower lids. Get medical attention.

If On Skin: Wash skin with soap and water. Get medical attention if irritation persists. For further information consult Material Safety Data Sheet.

This product is designed exclusively for industrial and institutional use by trained personnel. This product is sold as is and the manufacturer makes no warranty, express or implied, of merchantability, fitness for a particular purpose or otherwise.

Sold By:

HMIS Ratings/HMIS Grado	
Flammability/Flammabilidad	4
Health/Salud	2
Reactivity/Reactividad	0
Personal Protection/Protección Personal	G

Chemical Name/ Nombre Quimico	C.A.S. Number/ No. C.A.S.
Isopropanol/Isopropenilo	67-63-0
Butane/Butano	106-97-8
Propane/Propano	74-98-6
Dimerized Resin/Resina Demerizada	.N/A
Petroleum Lube Oil/ Aceite Lubricante de Petróleo	64742-54-7